



Harjat

Pressovac tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia harjoja eri muodoissa, kokoluokissa ja harjasmateriaaleissa.

Harjat tulee valita käytettävän harjauslaitteen, kanavan koon sekä kanavaan kertyneen rasvan määrän ja rakenteen mukaan. Kovat harjakset soveltuvat vaahdotukseen. Kun kanavassa on runsaasti paksua rasvakertymää, suositellaan erittäin kovia harjaksia. Jos rasva on voimakkaasti kovettunutta, suositellaan maltillista karbidi- tai ruostumattomasta teräksestä valmistettujen harjojen käyttöä, jotta kemiallinen liuos pääsee tunkeutumaan rasvakerrokseen.



Harjatyyppi	S-harja	L-harja	C-harja
Yhteensopivat laitteet	PDW-25 / PDW-30 PDW-40	PDW-25 / PDW-30 PDW-40	EDW-15 / EDW-15S Combi-akseli
Yhteensopivat kanavat	suorakulmaiset ja pyöreät kanavat, joissa useita mutkia Ø200-800mm	suorakulmaiset ja pyöreät kanavat Ø150-500mm	suorakulmaiset ja pyöreät kanavat Ø125-315mm
Harjausala	40mm	150mm	20mm
Harjastyytit	Kova / Erittäin kova	Kova / Erittäin kova	Kova / Erittäin kova
	Karbidi / Ruostumaton teräs	Karbidi / Ruostumaton teräs	Karbidi / Ruostumaton teräs
Harjakoot (mm)	Ø200	Ø200	Ø125
	Ø250	Ø250	Ø160
	Ø250	Ø250	Ø200
	Ø400	Ø400	Ø250
	Ø500	Ø500	Ø315
	Ø630		
	Ø800		
Harjasarjat	7kpl, Ø200-800mm	5kpl, Ø200-500mm	5kpl, Ø125-315mm

